



MAT TRADITION

Peinture semi-tendue aux résines alkydes-acryliques en phase aqueuse

PRODUIT :

Grand confort d'application, très belle finition, idéale pour chantiers HQE, excellente opacité, faible teneur en cov.

ORIGINE :

Fabrication française.

GÉNÉRALITÉS :

• Définition :

Produit en phase aqueuse, d'aspect mat, à base de copolymères acryliques et de résines alkydes en émulsion, pour une utilisation durable en peinture de surfaces intérieures «PSI».

• Conditionnement :

Pots de 1L, 2,5 L et de 5L.

• Teintes :

Livré en blanc et toutes teintes du nuancier MERIGUET.
Les teintes sont réalisables à la machine à teinter.

UTILISATION :

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

• Travaux :

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

• **Emplacement :** À l'intérieur.

• Destination :

Murs et plafonds (pièces sèches).

APPLICATION :

Supports convenablement préparés :

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso)

- Parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton et panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Enduits aux mortiers de liants hydrauliques. Panneaux de fibres ou particules à liant ciment.
- Briques et pierres de parement.
- Enduits en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés).
- Enduits de préparation des supports.
- Subjectile bois et dérivés.
- Supports similaires conformes aux normes et règles applicables lors de leur exécution, revêtus de peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes.

Précautions d'emploi :

Ne pas appliquer par température inférieure à 8° C et par humidité relative supérieure à 70 %.

Nettoyage et préparation des fonds :

Conformes au NF DTU 59.1.

Matériel :

- Brosse poils mixtes.
- Rouleau polyester tissé 9 à 13 mm.
- Pistolet sans air : buses Ø 15 à 17 millièmes de pouce et filtres de 100 à 50 «mesh» / maille.

Nettoyage du matériel :

A l'eau, immédiatement après usage.

Dilution :

- Brosse et rouleau : en couche d'impression : 5 à 10 %, en couche intermédiaire : 3 à 5 %, en couche de finition : 0 à 2 %.
- Pistolet : 5 à 10 %.

Rendement superficiel spécifique :

12 à 13 m²/litre et par couche.

Ce rendement dépend de l'absorption et du relief des supports, et peut varier de 20 à 30 %.

APPLICATION :

Temps de séchage :

(à 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 2 h.
- Sec apparent complet / recouvrable : 12 h.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aptitude à l'usage :

- Fonction générale : produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances «DoP» volontaire conformément à la norme retenue en l'absence d'une spécification technique harmonisée permettant son marquage CE.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables :
 - Résistance au nettoyage (très bonne résistance à l'abrasion humide : classe 2).
 - Imperméabilité et insensibilité à l'eau.
 - Apporte une couleur uniforme au support.
 - Stabilité de la couleur.

Identification :

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I, catégorie 7b2/4a.

Présentation en pot :

Légèrement thixotrope.

Aspect du feuil sec :

- «Très mat».
- Semi-tendu.
- BS à 85° ≤ 3.

Masse volumique :

1,34 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

Extrait sec :

- En poids : 61,3 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 45 ± 2,0 %.

Point d'éclair :

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

Diluant :

eau.

Conservation :

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIENE ET SECURITE, SANTE ET ENVIRONNEMENT :

Sécurité en cas d'incendie :

Classement français conventionnel M1 sur support M0 (selon l'arrêté du 21 novembre 2002).

Sécurité en cas d'incendie :

Classement français conventionnel M1 sur support M0 (selon l'arrêté du 21 novembre 2002).

Fiche de Données de Sécurité :

Celle-ci est accessible sur le site www.meriguet-carrere ou sur www.quickfds.fr.

Fiche de Données Environnementales et Sanitaires :

Accessible sur le site www.meriguet-carrere ou sur la base INIES/CSTB.

Etiquetage de type II / NF EN ISO 14021 à valeur d'écolabel spécifique HSE pour une protection

équivalente sinon supérieure aux exigences réglementaires et/ou certifiées.

Déclaration explicative incluse dans la FDES traitant de l'impact environnemental du produit.

Emissions dans l'air en intérieur :

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : Classement A+.

COV (directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :

Valeur limite UE (cat. A/a) : 30 g/l (2010), ce produit contient moins de 1 g/l COV.

CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI "CGE" : Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente.



240, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

Tel +33 (0)1 58 90 15 75 - www.meriguet-carrere.fr

Bureau : L'art de la Peinture, SAS au capital de 10 000€ - 12, rue du Parc Royal, 75003 Paris
SIRET 81880292800015 - TVA intracommunautaire FR 02 818802928