

MAT PLAFOND

Peinture pour murs et plafonds aux résines acryliques et siloxanes en phase aqueuse

PRODUIT :

Sans reprise, mat profond, excellente opacité, blanc éclatant, poché fin.

ORIGINE :

Fabrication française.

GÉNÉRALITÉS :

• Définition :

Produit en phase aqueuse, à base de copolymères acryliques et polysiloxanes, pour une utilisation en peinture décorative intérieure. La nature des charges confère au produit un usage aisé, un aspect parfaitement mat, et limite fortement le risque de reprise, même sur grandes surfaces.

• Conditionnement :

Pots de 2,5L et 5L.

• Teintes :

Livré en blanc et teintes pastel du nuancier MÉRIGUET-CARRÈRE.

Les teintes sont réalisables à la machine à teinter.

UTILISATION :

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

• Travaux :

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

• **Emplacement :** À l'intérieur.

• Destination :

Murs et plafonds.

APPLICATION :

Supports convenablement préparés :

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso)

- Parements de béton brut de décoffrage et de produits industriels en béton, panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Béton ou maçonnerie d'éléments enduits aux mortiers de liants hydrauliques.
- Enduits en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés).
- Enduits de préparation des supports.
- Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes.

Précautions d'emploi :

Lors de l'utilisation en chantier hivernal faiblement chauffé, ne pas oublier de ventiler généreusement les locaux afin de faciliter l'évacuation de la vapeur d'eau produite par l'application.

Les rendements par projection sont en général à minorer de 20 à 40% par rapport au rouleau. Ne pas appliquer par température inférieure à 8° C et par humidité relative supérieure à 70%.

Nettoyage et préparation des fonds :

Conformes au NF DTU 59.1.

Matériel :

- Brosse spéciale acrylique.
- Rouleau polyamide texturé de 10 à 14 mm.
- Pistolet sans air : buse Ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtre de 180 à 100 «mesh»/maille.

Nettoyage du matériel :

À l'eau, immédiatement après usage.

Dilution : à l'eau

- Brosse et rouleau, en couche d'impression : 0% à 5%.
En couche intermédiaire : 0 à 3 %.
- En couche de finition : ne pas diluer.
- Pistolet sans air : 0 % à 5 %.

APPLICATION :

Rendement superficiel spécifique :

8 à 10 m²/litre et par couche.

Rendement variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

Temps de séchage : (à 23°C et HR = 50 %)

• Sec en surface : 1 h.

• Sec apparent complet / recouvrable : 4 à 6 h.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aptitude à l'usage :

• Fonction générale : produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances «DoP» volontaire conformément à la norme retenue en l'absence d'une spécification technique harmonisée permettant son marquage CE.

• Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :

- Résistance au nettoyage (très bonne résistance à l'abrasion humide : classe 1).
- Apporte une couleur uniforme au support.
- Insensibilité à l'eau.
- Stabilité de la couleur (non jaunissant).

Identification :

Caractérisation selon NFT 36-005 :

Famille I catégorie 7b .

Présentation en pot :

Fluide.

Aspect du feuil sec :

• «Très Mat».

• Poché fin.

• BS à 85° < 1.

Masse volumique :

1,46 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

Extrait sec :

• En poids : 55,9 ± 2,0 %.

• En volume calculé : 36,0 ± 2,0 %.

Point d'éclair :

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

Conservation :

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIENE ET SECURITE, SANTE ET ENVIRONNEMENT :

Sécurité en cas d'incendie :

Classement conventionnel M1 sur support M0 (selon arrêté du 21 Novembre 2002).

Fiche de Données de Sécurité :

Celle-ci est accessible sur le site www.meriguet-carrere ou sur www.quickfds.fr.

Fiche de Données Environnementales et Sanitaires :

Accessible sur le site www.meriguet-carrere ou sur la base INIES/CSTB.


Etiquetage de type II / NF EN ISO 14021 à valeur d'écolabel spécifique HSE pour une protection équivalente sinon supérieure aux exigences réglementaires et/ou certifiées.

Déclaration explicative incluse dans la FDES traitant de l'impact environnemental du produit.

Emissions dans l'air en intérieur :

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : Classement A+.

CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI "CGE" : Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente.



240, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

Tel +33 (0)1 58 90 15 75 - www.meriguet-carrere.fr

Bureau : L'art de la Peinture, SAS au capital de 10 000€ - 12, rue du Parc Royal, 75003 Paris
SIRET 81880292800015 - TVA intracommunautaire FR 02 818802928